

KLITTENBAND OUTLET

Gebruiksaanwijzing (alleen van toepassing op zelfklevend klittenband)

Hartelijk dank voor uw bestelling. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk de gebruiksaanwijzing op te volgen;

>klittenband plakbaar voor binnengebruik (productcodes Hlt, SHlt, MLCK zie pakbon)

-Maak de ondergrond goed vuil-, stof- en vetvrij. U kunt hiervoor bijvoorbeeld Aceton, Schilderschoon, Amoniak etc gebruiken

-Laat, na opplakken van de kleeflaag, de kleeflaag **24 uur** bij kamertemperatuur uitharden zonder deze te belasten.

>klittenband plakbaar voor buitengebruik (productcodes Acr zie pakbon)

-Maak de ondergrond goed vuil-, stof- en vetvrij. U kunt hiervoor bijvoorbeeld Aceton, Schilderschoon, Amoniak etc gebruiken

-Laat, na opplakken van de kleeflaag, de kleeflaag **3 x 24 uur** bij kamertemperatuur uitharden zonder deze te belasten.

Voor advies kunt u ons altijd tijdens kantooruren bereiken via tel nr. 088 5450722

GBN Products BV – 088 5450722

www.klittenband-outlet.nl

www.klittenband-import.nl (voor zakelijk grootverbruik)

// DYNALOK //

INDUSTRIAL FASTENING SOLUTIONS
